

## FLISE- & MURIMPRÆGNERING

- VAND- & SMUDSAFVISENDE LOTUSEFFEKT
- Anvendes på: ubehandlede fliser, murværk og beton udendørs
- BESKYTTER MOD FUGTINDTRÆNGNING
- Levetids forlænger overfladen
- Overfladen forbliver åndbar
- Ændre ikke overfladens farve
- Let at påføre med sprøjte (<10bar) eller pensel/ børste
- Leveres Klar-til-brug

**Opløsning:** Leveres i en klar-til-brug opløsning

**Rækkeevne:** 1 l =5-10 m<sup>2</sup>

**Emballage:** 5 Liter

**Antal per palle:** 108 stk. (½ palle: 54 stk.)

**Colli:** 3 stk.

**Vare nr:** 90007

### Kort varetekst:

**FLISE- & MURIMPRÆGNERING** er en flydende klar-til-brug udendørs imprægnering af: ubehandlede fliser, murværk og beton. **FLISE- & MURIMPRÆGNERING** dybt ind i og giver en langvarig vand & smudsafvisende LOTUSEFFEKT på overfladen. LOTUSEFFEKTEN ses som en vandafvisende perleeffekt, der reducerer vandoptagelsen i fliser, murværk, mørtel, kalk- og sandsten.

### Lang varetekst:

**FLISE- & MURIMPRÆGNERING** fra **INNOCARE DENMARK** er en flydende klar-til-brug udendørs imprægnering af: ubehandlede fliser, murværk og beton.

Ved påføringen trænger **FLISE- & MURIMPRÆGNERING** dybt ind i og giver en langvarig vand & smudsafvisende LOTUSEFFEKT på overfladen. LOTUSEFFEKTEN ses som en vandafvisende perleeffekt, der reducerer vandoptagelsen i fliser, murværk, mørtel, kalk- og sandsten. Imprægneringen minimerer de skadelige virkninger ved snavs, vejrets nedbrydning og frostsprængninger, så overfladens levetid forlænges.

Den vandafvisende perleeffekt er farveløs og påvirker ikke overfladens åndbarhed eller overflade og er derfor kun synlig når overfladen udsættes for vand.



En imprægneret ydervæg, med lavere fugtighed, kan potentielt bidrage til at reducere ejendommens opvarmningsomkostninger, da der skal bruges mindre energi på at fjerne fugten i ydervæggene.



**FLISE- & MURIMPRÆGNERING** er ikke mærkningspligtig i henhold til CLP\* og må bruges af både private og professionelle forbrugere til udendørs fliser, sten og murværk og på sugende overflader såsom beton, puds, mursten og cement.

\*(Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008)

#### **CLP KLASSIFICERING:**

Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008

#### **Brugsanvisning:**

**FORSIGTIG:** Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørre. Må kun bruges udendørs.

Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5 °C. 1 L produkt svare til behandling af ca. 5-10 m<sup>2</sup> afhængig af overfladens sugsevne og påføringsmetoden.

Forberedelse: Overfladen skal rengøres grundigt med FLISE- og MURRENS inden påføringen.

FLISE- OG MURIMPRÆGNERING er et flydende produkt, der er klar-til-brug.

Påføring: Produktet påføres på tør overflade med lavtrykssprøjte (< 10 bar), pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Produktet påføres kun en gang i et tyndt lag. OBS! Overdosering kan give glansændring af overfladen.

Tørretiden er 1-2 timer, men færdsel bør først ske efter 6 timer. Genbehandling efter behov.

#### **Etikettetekst – forside:**

FLISE- & MUR-IMPRÆGNERING Anvendes udendørs på både gamle og nye sten, fliser, samt beton, puds, cement og alle gængse mursten.

VAND- & SMUDSAFVISENDE LOTUSEFFEKT · BESKYTTER MOD FUGTINDTRÆNGNING

#### **Etikettetekst – bagside:**

FLISE- OG MURIMPRÆGNERING

ANVENDELSE Anvendes udendørs på både gamle og nye sten, fliser, samt beton, puds, cement og alle gængse mursten. BRUGSANVISNING FLISE- OG MURIMPRÆGNERING er et flydende produkt, der er klar-til-brug. Overfladen skal rengøres grundigt med FLISE- og MURRENS inden påføringen. Produktet påføres på tør overflade med lavtrykssprøjte (< 10 bar), pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Produktet påføres kun en gang i et tyndt lag. OBS! Overdosering kan give glansændring af overfladen. Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5 °C. 1 L produkt svare til behandling af ca. 5-10 m<sup>2</sup> afhængig af overfladens sugsevne og påføringsmetoden. Tørretiden er 1-2 timer, men færdsel bør først ske efter 6 timer. Genbehandling efter behov.

Produkt information FLISE- OG MURIMPRÆGNERING beskytter og vedligeholder effektivt både gamle og nye fliser, sten og murværk. Produktet kan også anvendes på sugende overflader såsom beton, puds, mursten og cement. Den vand- og smudsafvisende imprægnering holder materialerne tørre, og beskytter derved murværk, fliser o.lign. mod vejrliget, herunder frostsprængninger og levetidsforlænger dermed bygninger og indkørsler. Anvendelsen af FLISE- OG MURIMPRÆGNERING kan også medvirke til at reducere bygningens varmeforbrug, idet en tør væg har en bedre isoleringseffekt end en der er våd af fugt. Dette har desuden en positive effekt på indeklimaet og bygningens sundhed, da det mindsker risikoen for skimmelvækst i bygningen. Indeholder: Vand, Modificeret silikone og Bronopol (konserveringsmiddel).

Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr. fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

**FORSIGTIG** Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørre. Må kun bruges udendørs.

UFI-kode: CP7Q-60U1-800A-K7J3

Nettoindhold: 5 liter

# FLISE- & MUR- IMPRÆGNERING

KLAR  
TIL BRUG

Anvendes udendørs på både gamle og nye sten, fliser, samt beton, puds, cement og alle gængse mursten.

VAND- & SMUDSAFVISENDE LOTUSEFFEKT · BESKYTTER MOD FUGTINDTRÆNGNING



## FLISE- OG MURIMPRÆGNERING

### ANVENDELSE

Anvendes udendørs på både gamle og nye sten, fliser, samt beton, puds, cement og alle gængse mursten.

### BRUGSANVISNING

FLISE- OG MURIMPRÆGNERING er et flydende produkt, der er klar-til-brug. Produktet kan påføres direkte på overflader der er mindre end 1 år gamle, hvis overfladen er rengjort. Ældre og tilsmudsede overflader skal rengøres grundigt med FLISE- og MURRENS inden påføringen.

Produktet påføres på tør overflade med lavtryksprøjte (< 10 bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Produktet påføres kun en gang i et tyndt lag. OBS! Overdosering kan give glansændring af overfladen.

Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5°C. 1 l produkt svarer til behandling af ca. 5-10 m<sup>2</sup> afhængig af overfladens sugsevner og påføringsmetoden. Tørretiden er 1-2 timer, men færdsel bør først ske efter 6 timer. Genbehandling efter behov.

### Produkt information

FLISE- OG MURIMPRÆGNERING beskytter og vedligeholder effektivt både gamle og nye fliser, sten og murværk. Produktet kan også anvendes på sugende overflader såsom beton, puds, mursten og cement. Den vand- og smudsafvisende imprægnering holder materialerne tørre, og beskytter derved murværk, fliser o.lign. mod vejrliget, herunder frostsprængninger og levetidsforlænger dermed bygninger og indkørsler.

Anvendelsen af FLISE- OG MURIMPRÆGNERING kan også medvirke til at reducere bygningens varmemeforbrug, idet en tør væg har en bedre isoleringseffekt end en der er våd af fugt. Dette har desuden en positive effekt på indeklimaet og bygningens sundhed, da det mindsker risikoen for skimmelvækst i bygningen.

Indeholder: Vand, Modificeret silikone og Bronopol (konserveringsmiddel).

Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr. fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

### FORSIGTIG

Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs.

UFI-kode: CP7Q-60U1-800A-K7J3

DB nr: 2387464 Nettoindhold: **5 liter**



10-6010